

Indulite

LED SOLUTIONS




INDULED
design

Nederlands
kwaliteitsproduct


INDULED P50 UP/DOWN

www.indulite.nl


Kenmerken



Polair diagram



Cartesian diagram



Specificaties

- > Strak vormgegeven modulair pendel LED armatuur
- > Behuizing vervaardigd van hoogwaardig aluminium
- > Diffuser techniek hoogwaardig gesatineerd pmma
- > Gegarandeerde levensduur LED 50.000 uur L90/B50
- > Verkrijgbaar in 3000,4000 en 5700 kelvin
- > Kleurweegave index > 80 (RA)
- > Powerfactor driver > 0.92
- > Garantie 5 jaar op de LED module en LED driver
- > Garantie 10 jaar op de behuizing
- > Bereik van bedrijfstemperatuur -20°C tot + 35°C
- > Netspanning 230-240 V 50-60 Hz
- > Zowel direct als indirecte uitstraling

Opties

- > Lichtmanagementsysteem
- > Dali of 1-10 Volt
- > CRI 90+
- > Afwijkende kleurtemperatuur
- > Uitgebreide garantietermijn
- > Andere Ral-kleuren
- > Afwijkende lengte
- > Pendel systeem
- > Aansluiting stekker RA of GST 18-3
- > UGR<19

Marktoplossingen



Schematische voorstelling

